



- Renvool**
- = Eénzijdige schakelaar
 - = Hetschakelaar
 - = Serieschakelaar
 - = Wandlichtpunt
 - = Plafondlichtpunt
 - = Dubbele wandcontactdoos
 - = Enkele wandcontactdoos
 - = Loze leiding
 - = ruimethermostaat
 - = CO2 sensor
 - = Beldrukker, belinstallatie
 - = Rookmelder
 - = Alarmpunt MV
 - = Toevoerpunt MV
 - = 3 standschakelaar
- Betoni**
- = droger
 - = elektrische radiator
 - = kalkzandsteen
 - = motorkast
 - = rookwaaier
 - = vloerverwarmingvervalder
 - = vloerverwarming
 - = warmtepomp
 - = afvoercontact
 - = metaalwerk
 - = kalkzandsteen
 - = lichte scheidingwand
 - = geïsoleerde voorwand
1. hemelwaterafvoer (zink op afstandhouders)
- Kleine wijzigingen voorbehouden.
 Aan de maatschappij kunnen geen rechten worden ontleend.
 Maatschappij heeft circa maatschappij en is in de meeste gevallen.
 Elektrische aansluitingen, keukenaanbouw, verlaten afvoer en toevoerpunten en rookmelders
 zijn te plaatsen op het dak. Het dak moet worden voorzien van een laagtype.
 De aanpak van maatschappij bij het dak is tot aan de 150cm lijn.
 Zonnepanelen op het dak volgens de maatschappij.
 Positie, aantal en oriëntatie zijn indicatief en kunnen afwijken.

